



LKW ATF SS DIII

DEXRON III Fluido Semi Sintético para Cajas Automáticas, Direcciones Asistidas y Circuitos Hidráulicos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LKW ATF SS DIII es un lubricante semi sintético basado en aceites de base altamente refinados cuidadosamente seleccionados con un índice de viscosidad muy alto para la mayoría de las transmisiones automáticas. La fluidez mejorada a bajas temperaturas asegura un rendimiento óptimo en todas las condiciones. Sus características de fricción excepcionales proporcionan una conmutación suave y confort de conducción.

APLICACIONES

LKW ATF SS DIII se recomienda para su uso en transmisiones automáticas, convertidores de torsión, direcciones asistidas y circuitos hidráulicos, para los cuales los fabricantes prescriben un producto que cumple con los requisitos General Motors ATF Tipo Dexron III o Dexron II E y Ford Mercon.

NO utilizar donde se requieran lubricantes Dexron VI, Mercon V- SP o LV.

BENEFICIOS

Protección contra el desgaste: prolonga considerablemente la vida de la transmisión automática

Funcionamiento eficaz de las unidades de dirección asistida en todo tipo de condiciones.

Vida útil prolongada del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación

Avanzada resistencia a la fricción, que otorga mayor durabilidad y transiciones suaves de las marchas

Mejor protección de los componentes de cobre y bronce

Eficaz compatibilidad de sellado, reduce el riesgo de fugas

ESPECIFICACIONES

ALLISON	C4
FORD	MERCON
CATERPILLAR	TO 2
GENERAL MOTORS	6417-M DEXRON III-H
VOITH	H55.6335xx
MAN	339 V1/Z1
MERCEDES BENZ	236.5, 236.9
VOLVO	ST D 1237, 40 (97340), 41 (97341)
ZF	TE-ML 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aceite para Cajas Automáticas	DEXRON III
Densidad a 15°C, g/ml, ASTM D4052	0.855
Viscosidad cinemática a 40°C, mm ² /s ASTM D445	39
Viscosidad cinemática a 100°C, mm ² /s ASTM D445	7.1
Índice de viscosidad, ASTM D2270	179
Punto de inflamación (COC) C° ASTM D92	196
Punto de fluidez C° ASTM D97	-45
Viscosidad Brookfield a -40°C, mPas, ASTM D2983	17500

Salud y Seguridad Este lubricante, cuando se usa de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para la que está destinado, no constituye ningún riesgo especial. La información aquí expuesta está sujeta a cambios sin notificación, debido a investigación y desarrollo continuo, por lo tanto, las propiedades pueden variar levemente. Hecho en EAU por AG&L FZC - Prod. Código A12716AT y cumple con las Normas Internacionales

LKW Teile AG Llc. - LandKraftWagen Teile Automotive Gruppe

4815 NW 79Av Unidad 11, DORAL, FL 33166, MIAMI - EE. UU. Tel: 1-305.640.5309

